

LINHA DE PRODUTOS

TRANSPORTE AVANÇADO DE MATERIAL

LIMPEZA DE CORREIA TRANSPORTADORA

MATERIAL PARA EMENDA DE CORREIA





Lâminas de Raspador
em **POLIURETANO**

BENETECH® 

LÂMINAS DE RASPADOR EM POLIURETANO

As lâminas de Poliuretanos Benetech, possuem excelente desempenho de raspagem e resistência ao desgaste, além de possuírem diferentes tipos de poliuretano, um para cada tipo de trabalho, se adequando assim para todos os desafios que os colocarem.

CÓDIGO DE PEDIDO PARA LÂMINA DE RASPADOR EM POLIURETANO

Formato do código	Modelo & Série	Largura Correia	Poliuretano	Largura da lâmina (mm)	Figura
BL BEP1-1-XX-X	BL BEP1-1	18 = (457mm) 24 = (610mm) 30 = (762mm) 36 = (914mm) 42 = (1067mm) 48 = (1219mm) 54 = (1372mm) 60 = (1524mm) 72 = (1829mm) 84 = (2134mm) 96 = (2438mm)	A = Azul (Resist. Abrasão) B = Amarelo (Alta Performance) C = Rosa (Alta Temperatura)	300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1800 2100	
BL BEP2-1-X	BL BEP2-1	-	A = Azul (Resist. Abrasão) B = Amarelo (Alta Performance) C = Rosa (Alta Temperatura)	150	
BL BEP2-2-X	BL BEP2-2	-	A = Azul (Resist. Abrasão) B = Amarelo (Alta Performance) C = Rosa (Alta Temperatura)	150	
BL BEP5-3-X	BL BEP5-3	-	A = Azul (Resist. Abrasão) B = Amarelo (Alta Performance) C = Rosa (Alta Temperatura) D = Marrom (Especial)	150	
BL BES4-2-X	BL BES4-4	-	A = Azul (Resist. Abrasão) B = Amarelo (Alta Performance) C = Rosa (Alta Temperatura)	100	

CARACTERÍSTICAS DO POLIURETANO

	Família	Dureza Shore A	Resist. Abras.	Máx. Temp. Trab. (°C)	Temp. Pico (°C)	Foto ** Sensível	Hidro ** Sensível	Val. Em * Estoque
Azul	Poliéter	90±3		82	90			24 Meses
Amarela	Poliéster	90±3		82	90			12 Meses
Rosa	Poliéter	90±3		90	120			24 Meses
Marrom	Poliéster	90±3		90	120			12 Meses

***Nota:** Esse período compreende entre a cura do poliuretano até o início de seu trabalho;

****Nota:** O material está vulnerável a esta sensibilidade apenas enquanto estiver em estoque, por isso a importância do bom acondicionamento do material, após o material estar em trabalho, este não estará mais suscetível a esta sensibilidade.

MaxClean

BENETECH®

Rua Comendador Alcides Simão Helou, nº 436
Civit II - Serra - ES /Brasil

Tel.: 55 27 3183-1616



www.benetechbrasil.com.br
www.benetechglobal.com
comercial@benetechbrasil.com.br